



## Comment éviter de disséminer les graines d'adventices à la récolte ?

La moisson est une étape clé pour limiter la propagation des graines d'adventices d'une parcelle à l'autre. Quelques mesures permettent de contenir les infestations l'année suivante.

La règle d'or est de ne jamais récolter une zone propre après une zone infestée sans avoir au préalable nettoyé avec soin la moissonneuse-batteuse.

Si les parcelles sont majoritairement propres, les parties propres seront récoltées en premier. Si deux parcelles proches comportent des zones infestées par une même adventice, il est possible d'enchaîner la récolte des zones « sales » de la première parcelle avec les zones infestées de la seconde, avant d'effectuer le nettoyage de la machine. Et ainsi faire l'économie d'une opération de nettoyage.

Comment nettoyer sa moissonneuse-batteuse en 30 minutes max ?

Découvrez les étapes clés dans une nouvelle vidéo : [Nettoyer sa moissonneuse-batteuse entre deux parcelles - ARVALIS.fr - YouTube](#) ou dans une fiche réactualisée (jointe à cette messagerie).

Bonne moisson

L'équipe régionale ARVALIS



Le nettoyage de la moissonneuse-batteuse joue un rôle certain dans la gestion des graminées adventices. En effet, les résidus de récolte peuvent contenir des graines susceptibles de se disséminer d'une parcelle à l'autre. Un entretien rigoureux du matériel lors du changement de parcelle est donc essentiel.

1

Placer la machine sur un chemin ou une zone non cultivée.  
Nettoyer le fond de la barre de coupe et le dessus du convoyeur.



2

Ouvrir et vider le bac à pierre sous le convoyeur.



3

Si la machine est équipée de grilles réglables, les ouvrir à fond. En cas de grilles à trous, les sortir pour un nettoyage.



4

Ouvrir les trappes des pieds d'élevateur et des vis de retour.



## #StopAdventices

**!** Organiser sa moisson : si possible, récolter les parcelles les plus sales en dernier

**!** Utiliser des EPI : lunettes, casque anti-bruit, masque...

**5** Nettoyer l'intérieur de la trémie et ouvrir la trappe de vidange.



**6** Pour les machines conventionnelles : Nettoyer les grilles supérieures des secoueurs : amas de paille/barbes/graines d'adventices accumulés dans les angles.

Pour les machines à rotors : Vérifier les éventuelles accumulations via les trappes d'accès.

**7** Vérifier qu'aucune personne n'est présente à proximité de la machine et la mettre en marche. Régler les vents, le batteur (ou les rotors) à la vitesse maximale tout en montant et descendant plusieurs fois la barre de coupe et en faisant tourner la vis de vidange. Ouvrir et fermer les grilles en même temps. Il est préférable de répéter deux fois (ou plus) cette action pendant 30 secondes avec une brève interruption entre chaque opération plutôt qu'une seule fois sur un grand laps de temps.

**8** Arrêter la machine et attendre l'arrêt complet des différents organes. Refermer les trappes d'accès. Finir de nettoyer l'extérieur de la machine : dessus du déflecteur du broyeur et de l'essieu arrière.

